Indicador de peso

Modelo SCA1







Display LED | Display LCD | Canal RS-232 (y RS-485 opcional) | Metrología legal | Ethernet opcional | Batería interna opcional | USB-PC opcional (próximamente)

FUNCIONES BÁSICAS

- Cero
- Peso
- Tara
- Acumulación

FUNCIONES OPERATIVAS

- Cuentapiezas
- Pesaje dinámico y de animales

SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914

Descripción

Indicador de peso industrial diseñado para ofrecer máxima precisión, fiabilidad y versatilidad en todo tipo de aplicaciones de pesaje. Su robusta construcción y sus avanzadas funciones lo convierten en la solución ideal para líneas de producción, almacenes, expediciones y procesos de control de calidad.

El SCA1 proporciona un funcionamiento rápido e intuitivo, incorporando funciones como pesaje, tara, acumulación y cuentapiezas. Con sus versiones con pantalla LED y LSD se logra alta visibilidad tanto en ambientes oscuros como muy luminosos, consiguiendo junto con su interfaz sencilla un manejo ágil e intuitivo.

Cuenta además con una amplia capacidad de comunicación e integración con impresoras, PLC, ordenadores y sistemas de automatización, facilitando la incorporación del indicador a cualquier instalación industrial.

El modelo está disponible en versiones de ABS de alta resistencia o acero inoxidable, ofreciendo la durabilidad necesaria para garantizar un rendimiento fiable y continuo incluso en condiciones de trabajo intensivas.

Características

ELÉCTRICAS

- Alimentación: 80-264 V y 50 Hz.
- Consumo: 1,2 W si LED o 0,9 W si LCD.
- Rango de temperaturas: -10 ºC / +40 ºC.

METROLÓGICAS

- Homologación según OIML R76 y EN45501.
- Nº de divisiones: Hasta 10.000. Admite monorrango o multirrango.
- Sensibilidad mínima por escalón de verificación: 0,6 µV/e.
- Tensión máxima y mínima de rango de medida: 15 mV / 5 mV.
- Impedancia máxima y mínima de entrada: 2.000 Ω / 40 Ω.

COMUNICACIONES

- 1 puerto RS-232 y otro RS-232/RS-485.
- Comunicación con impresora y ordenador.
- Ethernet (opcional).
- Varios protocolos de comunicación disponibles.

CONSTRUCTIVAS

- Estructura: Plástico ABS de gran resistencia / Acero inoxidable
- Teclado de 5 teclas.
- Display LED rojo de 6 dígitos de 1” (25,4 mm) de altura u homólogo LCD.
- Peso: 1,6 kg.

SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914

Dimensiones estándar



*Medidas en milímetros.

Frontal del indicador inoxidable



SORRIBES
LÍDERES EN BÁSCULAS DESDE 1914

Opciones

- Batería interna recargable (autonomía de hasta 42 h en versión LED y 50 en LCD)
- Comunicación Ethernet*
- Protección IP67 (no certificado)*
- Alimentación externa de 12 V
- Salida por prensa estopa

*Sólo disponible para la versión inoxidable.

Calibración:

ACREDITACIÓN ENAC

Nº 71/LC10.047

Para calibración de básculas y pesas

Registro control metrológico:

Fabricación: **10-M-0007**

Reparación: **10-M-0007-R**

Miembro de:

AECIP desde 1976

Asociación Española de Coordinación de la Industrial del Pesaje

SORRIBES

Dirección

Calle Alcalde Fatás, 8 y 10
50410, Cuarte de Huerva, Zaragoza

Contacto

976 50 33 98
sorribes@sorribes.com

Documento versión 1.21